Química Limbadi
Ficha Técnica

ENDUIDO PLASTICO INTERIORES

MASILLA P/JUNTAS DE PLACAS DE YESO

Enduído

Presenta una excelente adherencia a los más variados sustratos tales como: mampostería, PLACAS DE YESO, revoque, cerámica, maderayfibrocementos.Obteniéndose una reparación eficiente perfectamente lijable, lo que permite lograr un acabado liso y parejo listo para la aplicación de pinturas más variadas, así como también, trabajando con las herramientas adecuadas y con el producto aún fresco, se pueden lograr diferentes efectos texturados como goteado, rayado, peinado, taponado, etc.

ENDUIDO PLASTICO AL AGUA ORION epermite reparar pequeños daños y fisuras en superficies a ser pintadas,

"Terminaciones perfectamente lisas y/o texturadas"

- Especificaciones Técnicas

Color: blanco
Peso específico: 1,79+/- 0.05gr/cm3
Viscosidad: Stormer (a 25ºC) 3 minutos /1000g
Sólidos: 73% aprox. en peso

- Aplicaciones

- limpieza de Elementos

Limpiar los elementos de trabajo con agua y jabón.

- Rendimiento

Está directamente relacionado con la profundidad de la superficie a reparar.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Mantener fuera del alcance delos niños.
No ingerir. Evite el contacto con la piel y los ojos.
Producto No inflamable.

- Presentaciones

Baldes 1, 4, 10 y 20 litros.

ORION
PINTURAS

- Tiempo de Secado

Secado 3 o 6 horas, apto para lija 8 horas.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar